



ГАЗ-34039-22

(с гусеницами РМШ, резинометаллический шарнир, ресурс гусениц 12000 км)

ГАЗ-34039-23

(открытый шарнир, ресурс гусениц 6000 км)

Грузопассажирский, тент, подвесной каток ленивца. На транспортере установлена пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с дополнительной передачей.

Технические характеристики

Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа), кг	4500
Грузоподъемность без потери плавучести (кратковременно до), кг	1500 (2000)
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	2000
Количество посадочных мест в кабине / в кузове	2 / 10
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см ²)	20,7 (0,207)
Двигатель Д245.12С-820 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом: мощность, кВт (л.с.) брутто	80(108,8)
максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)	350(35,7)
Максимальная скорость движения по шоссе / на плаву, км/ч	65 / 5-6
Габаритные размеры: ширина / длина / высота, мм	2570 / 5720 / 1940
Внутренние размеры кузова: ширина / длина / высота, мм	1678 / 2706 / 1440
Колея, мм	2180
База, мм	3600
Дорожный просвет, с полной нагрузкой мм, не менее	400
Преодолеваемый угол подъема, град	35
Средний расход топлива, л/100км	50
Запас хода по топливу по шоссе, км	900

