



ГАЗ-34039-32

(с гусеницами РМШ, резинометаллический шарнир, ресурс гусениц 12000 км)

ГАЗ-34039-33

(открытый шарнир, ресурс гусениц 6000 км)

Пассажирский, металлический верх, подвесной каток ленивца. На транспортере установлена пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с дополнительной передачей, автономный отопитель «Webasto».

Технические характеристики

Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа), кг	4900
Грузоподъемность без потери плавучести (кратковременно до), кг	1100 (1600)
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	2000
Количество посадочных мест в кабине / в кузове (в т.ч. спальных)	2 / 8 (4)
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см ²)	22,1 (0,221)
Двигатель Д245.12С-820 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом: мощность, кВт (л.с.) брутто	80 (108,8)
максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)	350 (35,7)
Максимальная скорость движения по шоссе / на плаву, км/ч	65 / 5-6
Габаритные размеры: ширина / длина / высота, мм	2570 / 5720 / 2340
Внутренние размеры кузова: ширина / длина / высота, мм	1678 / 2706 / 1600
Колея, мм	2180
База, мм	3600
Дорожный просвет, с полной нагрузкой мм, не менее	400
Преодолеваемый угол подъема, град	35
Средний расход топлива, л/100км	50
Запас хода по топливу по шоссе, км	900